



Address

中国·江苏·无锡市惠山区惠山大道9-5-1628

Address: 9-5-1628 Huishan Avenue, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China



Asia

We are looking forward to hearing from you!

※ 本产品目录中所刊载的产品性能和规格，如因产品改进等原因发生变更时恕不另行通知，敬请谅解。（此版本发行时间：2023年02月）

版权所有 © 无锡谦丹汽车部件科技有限公司

Copyright © Wuxi Qiandan Automotive Parts Technology Co., Ltd.



QIANDAN

WATER PUMP PRODUCTS

谦丹水泵系列产品




无锡谦丹汽车部件科技有限公司

WUXI QIANDAN AUTOMOTIVE PARTS TECHNOLOGY CO., LTD.

QD20PFE

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



产品参数

进出水口径(mm)	50(2")
流量(m ³ /h)	22
扬程(M)	15
自吸时间(s/4m)	70
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	2.5
动力型号	QD173F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	73×55
排量(L)	0.211
压缩比	20:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	3.8
机油容量(L)	0.75
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	490×410×520
净重(kg)	38.5



产品参数

进出水口径(mm)	50(2")
流量(m ³ /h)	180
扬程(M)	14
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD173F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	73×55
排量(L)	0.498
压缩比	19:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	3.8
机油容量(L)	1.75
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	860×510×900
净重(kg)	40

经济省油

匹配凯易强劲的风冷柴油机, 确保超低油耗, 超值享受。

使用便捷

结构紧凑, 设计轻巧, 无需电力链接, 使用方便安全。

维修方便

铝合金自吸泵体, 免维护, 动力结构设计, 方便通向发动机。

可靠耐用

安全可靠的动力和加强型泵盖结构, 水泵经久耐用。



扬程高吸

水快强劲动力及涡旋叶轮设计、高密封性, 大大提升扬程, 缩短自吸时间。

QD20LP

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



QD30PFE

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



产品参数

进出水口径(mm)	80(3")
流量(m ³ /h)	35
扬程(M)	17
自吸时间(s/4m)	120
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	3.5
动力型号	QD178F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	78*62
排量(L)	0.296
压缩比	20:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	4.0
机油容量(L)	1.10
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	560×455×550
净重(kg)	49



产品参数

进出水口径(mm)	80(3")
流量(m ³ /h)	35
扬程(M)	17
自吸时间(s/4m)	120
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	3.5
动力型号	QD178F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	78×62
排量(L)	0.296
压缩比	20:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	4.0
机油容量(L)	1.10
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	560×455×550
净重(kg)	49

经济省油

匹配凯易强劲的风冷柴油机, 确保超低油耗, 超值享受。

使用便捷

结构紧凑, 设计轻巧, 无需电力链接, 使用方便安全。

维修方便

铝合金自吸泵体, 免维护, 动力结构设计, 方便通向发动机。

可靠耐用

安全可靠的动力和加强型泵盖结构, 水泵经久耐用。

扬程高吸

水快强劲动力及涡旋叶轮设计、高密封性, 大大提升扬程, 缩短自吸时间。

QD30LP

风冷柴油水泵机组


Air cooled diesel water pump unit



QD40PFE

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



产品参数

进出水口径(mm)	100(4")
流量(m ³ /h)	40
扬程(M)	19
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD186FA/FAE
启动方式	FA:手启动 FAE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	86×72
排量(L)	0.418
压缩比	19.5:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	6.6
机油容量(L)	1.65
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	650×470×600
净重(kg)	62.5



产品参数

进出水口径(mm)	100(4")
流量(m ³ /h)	40
扬程(M)	19
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD186FA/FAE
启动方式	FA:手启动 FAE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	86×72
排量(L)	0.418
压缩比	19.5:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	6.6
机油容量(L)	1.65
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	650×470×600
净重(kg)	62.5

经济省油

匹配凯易强劲的风冷柴油机, 确保超低油耗, 超值享受。

使用便捷

结构紧凑, 设计轻巧, 无需电力链接, 使用方便安全。

维修方便

铝合金自吸泵体, 免维护, 动力结构设计, 方便通向发动机。

可靠耐用

安全可靠的动力和加强型泵盖结构, 水泵经久耐用。


扬程高吸

水快强劲动力及涡旋叶轮设计、高密封性, 大大提升扬程, 缩短自吸时间。

QD40LP

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



QD60LP

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



产品参数

进出水口径(mm)	150(6")
流量(m ³ /h)	40
扬程(M)	19
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD192FA/FAE
启动方式	FA:手启动 FAE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	92×75
排量(L)	0.498
压缩比	19.5:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	8.2
机油容量(L)	1.75
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	650×470×600
净重(kg)	125



产品参数

进出水口径(mm)	80(3")
流量(m ³ /h)	40
扬程(M)	19
自吸时间(s/4m)	120
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	3.5
动力型号	QD178F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	78×62
排量(L)	0.296
压缩比	19.5:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	4.0
机油容量(L)	1.10
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	650×470×600
净重(kg)	52.5

经济省油

匹配凯易强劲的风冷柴油机, 确保超低油耗, 超值享受。

使用便捷

结构紧凑, 设计轻巧, 无需电力链接, 使用方便安全。

维修方便

铝合金自吸泵体, 免维护, 动力结构设计, 方便通向发动机。

可靠耐用

安全可靠的动力和加强型泵盖结构, 水泵经久耐用。

扬程高吸

水快强劲动力及涡旋叶轮设计、高密封性, 大大提升扬程, 缩短自吸时间。

QD100LP

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



QD20LG

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



产品参数

进出水口径(mm)	50(2")
流量(m ³ /h)	22
扬程(M)	15
自吸时间(s/4m)	70
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	3.5
动力型号	QD178F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	78×62
排量(L)	0.296
压缩比	19:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	4.0
机油容量(L)	1.10
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	860×510×900
净重(kg)	46



产品参数

进出水口径(mm)	100(4")
流量(m ³ /h)	40
扬程(M)	19
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD186FA/FAE
启动方式	FA:手启动 FAE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	86×72
排量(L)	0.418
压缩比	19.5:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	6.6
机油容量(L)	1.65
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	650×470×600
净重(kg)	62.5

经济省油

匹配凯易强劲的风冷柴油机, 确保超低油耗, 超值享受。

使用便捷

结构紧凑, 设计轻巧, 无需电力链接, 使用方便安全。

维修方便

铝合金自吸泵体, 免维护, 动力结构设计, 方便通向发动机。

可靠耐用

安全可靠的动力和加强型泵盖结构, 水泵经久耐用。

扬程高吸

水快强劲动力及涡旋叶轮设计、高密封性, 大大提升扬程, 缩短自吸时间。

QD40PHE

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



QD30YE

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit



产品参数

进出水口径(mm)	80(3")
流量(m ³ /h)	180
扬程(M)	14
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD192FE/QD186FAE
启动方式	FA:手启动 FAE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	92×75
排量(L)	0.498
压缩比	19:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	8.2
机油容量(L)	1.75
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	860×510×900
净重(kg)	80



产品参数

进出水口径(mm)	80(3")
流量(m ³ /h)	180
扬程(M)	14
自吸时间(s/4m)	180
最大吸程(M)	8.0
油箱容量(L)	5.5
动力型号	QD178F/FE
启动方式	F:手启动 FE:电启动
动力类别	单缸, 四冲程, 风冷, 立式
缸径×行程(mm)	78×62
排量(L)	0.296
压缩比	19:1
转速(rpm)	3600
功率(kW)	4.0
机油容量(L)	1.10
燃油牌号	柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)
机油牌号	SAE10W30(CD级或以上)
外型尺寸(mm)	860×510×900
净重(kg)	48

经济省油

匹配凯易强劲的风冷柴油机, 确保超低油耗, 超值享受。

使用便捷

结构紧凑, 设计轻巧, 无需电力链接, 使用方便安全。

维修方便

铝合金自吸泵体, 免维护, 动力结构设计, 方便通向发动机。

可靠耐用

安全可靠的动力和加强型泵盖结构, 水泵经久耐用。

扬程高吸

水快强劲动力及涡旋叶轮设计、高密封性, 大大提升扬程, 缩短自吸时间。

QD80LP

风冷柴油水泵机组

Air cooled diesel water pump unit

